

鸽之巢装饰材料培训概要

材料品牌:	惠达卫浴	培训时间:		培训人:	
一、产品品牌	惠达卫浴始建于1982年,在中国,惠达卫浴行业品牌化运营的先行者。经过10多年的国内市场建设,惠达拥有了2000多家品牌专卖店,从大中城市一直延伸到乡镇,营销网络遍及中国30多个省、自治区和直辖市,国外销售遍布美国、加拿大、英国、澳大利亚等70多个国家和地区。把惠达的产品和服务输送到千家万户 1. 2020年惠达卫浴连续17年入选中国500最具价值品牌,品牌价值392.98亿元。 2. 2020年惠达卫浴荣获亚洲品牌500强,第375位,品牌新高度,持续保持行业领先。 3. 2017年惠达卫浴于A股主板上市,成为卫浴行业首个也是唯一一个A股主板上市企业。 4. 惠达卫浴于2020年获得“大国品牌”认证,“中国女排官方赞助商”,从此惠达获得双IP加持。				
二、产品工艺	惠达卫浴专注于陶瓷,自己的生产基地,总部有17条隧道窑,专门生产陶瓷,同时还有自己的惠达五金厂、浴室柜厂等,自产自销,保证产品的质量和工艺。				
三、产品卖点	<p>【一】陶瓷</p> <ol style="list-style-type: none">(冲水方式)惠达连体采用喷射虹吸式冲水同比竞品马桶,惠达冲水更强劲,冲水效果更好,5S速冲,冲洗不堵塞,避免日常使用造成尴尬的局面。(管道及座圈)座圈360°无死角冲刷,50mm管道360°施釉座圈内密布直径3-4mm排水孔30±2个冲洗孔呈45°顺方向保证360°无死角冲刷,日常清洁更方便,管道内壁施釉,冲洗更顺畅。(高温烧制)瓷体经过1210°高温烧制,产品可达玻化,吸水率小于0.4%(国标0.5%),相比低温瓷体马桶不会发出难闻的异味,避免造成龟裂和漏水等现象。(纳米易洁釉面)惠达自主研发纳米易洁釉面,经中国建筑材料研究院工业缓降检测中心检测,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌平均抗菌率>98%,持久洁净,健康呵护。釉面厚度0.8mm,如同玻璃一般,抗菌易清洁。长时间使用不会发黄变色。(釉面密度)采用机械手施釉方式,使釉层厚度更均匀,减少釉面波纹的产生,有利于提高产品釉面的平整度,避免人工喷釉不均匀、厚度不一,抗菌易清洁。长时间使用不会发黄变色。(机械手施釉)领先技术 节能环保惠达集团采用全球领先的全自动电脑静电喷釉机械手进行釉面喷涂。喷釉过程封闭化、程序化、数字化、封闭化,避免人工喷釉不均匀。 <p>【二】五金花洒</p> <ol style="list-style-type: none">花洒面板均为ABS工程塑料材质,稳定性高不易炸裂。花洒出水孔为高弹性易洁硅胶,长久使用更舒心,拥有无毒无气味、不褪色变黄、柔韧性优良、耐高温老化、轻触易除垢五大优质亮点。软管:360度防爆软管,五层防爆改进密封结构性能优化避免爆裂漏水,360°旋转接头随心旋转享受不同角度的畅淋体验。起泡器:惠达采用细铂起泡器拥有富含氧泡沫丰富不飞溅;节水30%;在流量变化的情况下仍保持恒流;内嵌过滤装置,有效过滤各种沉淀物;超低噪音设计,远离“哒哒”的声音5大卖点。恒温花洒及龙头:恒温龙头有38℃保护按钮,防止老人和小孩误操作烫伤。在沐浴过程中,冷水出现中断,恒温阀芯会将热水端关闭,以防烫伤;在沐浴过程中,热水出现中断,恒温阀芯会将冷水端关闭,以防冷激。恒温花洒具有有限高温功能,出水温度调节范围:冷水供水温度~49℃,老人和小孩均可放心使用。恒温龙头38℃接近人体温度对皮肤不易产生刺激,针对敏感肤质尤其适用,促进人体新陈代谢,给你一个健康的沐浴享受。龙头阀芯保证50万~80万次开关无滴漏,且保证出厂抽检产品进行72小时盐雾测试及试水处理,保证每个出厂产品零缺陷出厂。 <p>【三】智能</p> <ol style="list-style-type: none">双重水过滤:水源过滤,深度净化,采用水质净水器,利用PP棉以及80目钢网过滤,有效拦截水中的泥沙、浮游生物、红虫等有害物质,保证清洗水质深度净化。一秒速热、±0.5℃温差:惠达变频加热器已经使用第三代---底层加热技术算法优化,解决初期水温升温速率问题,防止开始加热时温度过冲现象冷热按摩清洗:清洗方式采用15秒热水5秒冷水,冷热交替刺激肛门周围括约肌收缩帮助排便,便前使用具有缓解便秘的功效,冷热按摩功能对加热器的材质要求高,对电控软件要求更高。(此功能对产品要求较高,对缓解疼痛、缓解便秘效果显著)抗菌喷杆、座圈:纳米银离子涂层喷头,有效抑制大肠杆菌,金黄色葡萄球菌,白色念珠菌等有害细菌繁殖。纳米银离子座圈,具有超强的抗菌作用,安全健康且有效抑制细菌滋生,大大提高了人们的生活质量。 <p>【四】浴室柜</p> <ol style="list-style-type: none">传统榫卯工艺:我们惠达浴室柜均采用了中国传统的榫卯工艺和现代化拼接工艺,柜体整体无螺丝钉,主体框架全部经过了水平方正处理以及24小时钳夹装置固定。浴室柜基材-多层板:由11层实木薄板纵横交错热压而成,中间加入双组平分板胶,特点:具有纤维密实,纹理通畅,绿色环保的实木特性,又有不易开裂,不易变形,耐潮湿的优越特性,同时在此基础上可以胶粘多种实木皮、科技木、三聚氰胺面皮,呈现出五彩斑斓的材料,是浴室柜生产的优质实用材料。使用时间长是否会出现表皮脱落现象? 1.我们的喷涂工艺,是三遍底漆,两遍面漆,一遍修色,一遍固化,共计7遍喷涂。2.漆膜厚度:漆膜厚度可以达到0.8mm,每道工序都经过专业人员检验。产品硬度、防水性、耐候性、附着力、遮盖率和光泽度等都位居同行业前列。3.不易刮伤:日常使用中轻微磕碰和刮蹭,不会使柜体出现刮痕以及露实木等现象。油漆工艺:我们所用油漆为全国十大涂料品牌之一的环保生态水性木器漆-长润发木器漆,这类油漆最大的特点就是它的环保特性,可以改善环境卫生,保障人类健康。环保等级是E1级环保。				
注意:本培训文件公司长期存档,各商家需详细准备相关品牌优势及卖点,方便设计师推荐各合作伙伴品牌产品。					